

Schrank mit Schraubstock und Klapplift

Artikelnummer 09-WS330-SSKL120.11

Länge 650mm

Breite 330mm

Höhe 800mm



Beschreibung

- Schrank mit Einschubtür (abschließbar) Einschub der Tür immer links.
- Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (stahlgeschmiedet).
- Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit 1/2" - vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden. Technische Daten: Backenbreite 120 mm, Spanntiefe 82,5 mm, Spannweite 146 mm, Ambossgröße 75 x 75 mm, Gesamtlänge 365 mm, Fußdurchmesser 150 mm.
- Klapplift: Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.
- Montage: Bei Baukasten-Bauweise durch Verschrauben an die Tischplatte. Wenn Sie den Schraubstockschrank für eine Werkbank in Tiefe 900 mm verwenden möchten, `_x000D_` benötigen Sie noch zusätzlich einen Tiefenadapter pro Schraubstockschrank. Wenn Sie den Schraubstockschrank für eine Werkbank in Arbeitshöhe von 890/900 mm verwenden möchten, `_x000D_` benötigen Sie noch zusätzlich einen Schranksockel (B330 x T650 x H50 mm) pro Schraubstockschrank.
- Bei Gestell-Bauweise ungeeignet (nur bei Plattenüberstand montierbar). Nicht für Werkтische geeignet - Plattenstärke min. 40 mm.

Eigenschaften

Breite 330 mm

Tiefe 650 mm

Höhe 800 mm

Detailbilder

