

Werkzeugwagen adlatus Modell 10600 | Buche-Top

Artikelnummer	02-10600B.11
Länge	520mm
Breite	1025mm
Höhe	1080mm



Beschreibung

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
 - links: 2 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - 3 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - 1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
 - Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H830 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm).
- Schiebebügel (lose beiliegend).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.

Eigenschaften

Tiefe	520 mm
Plattenart	Buche-Top
Plattenstärke	25 mm
Schubladenzahl	6
Auszugsart	Vollauszug 100 %
Flächenlast fahrbar	450 kg
Höhe	1080 mm
Breite	1025 mm

Detailbilder

